

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15231173 |
| Reifengröße (gültig) | 14.5 - 20 |
| Index, PR | 136 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 317 |



Hinweise und Merkmale

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße
- Bis 90 km/h zugelassen (G Speed Index)
- Für längeren, freierollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15231173 |
| EAN | 8903635013228 |
| Reifengröße (gültig) | 14.5 - 20 |
| Index, PR | 136 G, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 317 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 56,72 |
| Empfohlene Felgengröße | 11 |
| Zulässige Felgengröße | 12 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Reifenbreite [mm] | 355 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.095 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 500 |
| Abrollumfang [mm] | 3.260 |
| Profiltiefe [mm] | 24,3 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 136 G | 2240 | 90 | | 3,00 | |