

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15231500
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 20
Index, PR	144 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Tough Trac 325



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 325 Tough Trac verfügt über ein spezielles, laufrichtungsgebundenes Profil mit massiven Stollen, einer hervorragenden Traktion in allen Einsatzbereichen.
- Die extra verstärkte Seitenwand und Wulst sorgen für besten Schutz, um Schäden bei schweren Anwendungen zu minimieren.
- Die robuste Diagonalkonstruktion sorgt für besondere Stabilität im anspruchsvollen Hebemodus.
- Bestens geeignet für Baggerlader u.ä.

Technische Informationen

Artikelnummer	15231500
EAN	8903635013426
Reifengröße (gültig)	340 / 80 - 20
Alternativgröße 1	12.5/80-20
Index, PR	144 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Tough Trac 325
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,32
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	10, 12
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	340
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.045
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	473
Abrollumfang [mm]	3.088
Profiltiefe [mm]	26,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,00	