

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15231510
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Tough Trac 325



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 325 Tough Trac verfügt über ein spezielles, laufrichtungsgebundenes Profil mit massiven Stollen, einer hervorragenden Traktion in allen Einsatzbereichen.
- Die extra verstärkte Seitenwand und Wulst sorgen für besten Schutz, um Schäden bei schweren Anwendungen zu minimieren.
- Die robuste Diagonalkonstruktion sorgt für besondere Stabilität im anspruchsvollen Hebemodus.
- Bestens geeignet für Baggerlader u.ä.

Technische Informationen

Artikelnummer	15231510
EAN	8903635013525
Reifengröße (gültig)	440 / 80 - 24
Alternativgröße 1	16.9-24
Index, PR	168 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Tough Trac 325
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	103,23
Empfohlene Felgenreöße	14
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	460
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.328
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	603
Abrollumfang [mm]	3.933
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		5,00	