

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15235210 |
| Reifengröße (gültig) | 445 / 70 R 22.5 |
| Index, PR | 182 A2 / 175 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 624 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 624 All Steel zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand, eine hohe Tragfähigkeit sowie eine lange Lebensdauer aus.
- Der Reifen verfügt über eine gute Selbstreinigung für besten Schutz, um Schäden bei schweren Anwendungen zu minimieren.
- Die massiven Mittelblöcke sind bestens geeignet für Anwendungen auf der Straße und sorgen für eine bessere Betriebsstabilität.
- Der verstärkte Schulterbereich sorgt für erhöhten Pannenschutz.
- Bestens geeignet für Mobilbagger und ähnliche Fahrzeuge.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15235210 |
| EAN | 7291050064170 |
| Reifengröße (gültig) | 445 / 70 R 22.5 |
| Alternativgröße 1 | 18R22.5 |
| Index, PR | 182 A2 / 175 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 624 |
| Karkasseneigenschaften | All-Steel |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 122,90 |
| Empfohlene Felgengröße | 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 7,50 |
| Reifenbreite [mm] | 454 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.195 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 539 |
| Abrollumfang [mm] | 3.646 |
| Profiltiefe [mm] | 26,5 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 200 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 182 A2 | 8500 | 10 | | 7,50 | |
| 175 A8 | 6900 | 40 | | 7,50 | |