

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15235237
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	155 A8 / 164 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.

Technische Informationen

Artikelnummer	15235237
EAN	7291050060455
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	155 A8 / 164 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,12
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,40
Reifenbreite [mm]	495
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.312
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	569
Abrollumfang [mm]	3.905
Profiltiefe [mm]	34,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40	Drive Wheel	3,40	
164 A8	5000	40	Free Rolling	3,40	