

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15235238
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	15235238
EAN	8903635029182
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Alternativgröße 1	19.5LR24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,00
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L, 16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	497
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	591
Abrollumfang [mm]	3.920
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	24x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	