

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15235255
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 30
Index, PR	170 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570



Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.

Technische Informationen

Artikelnummer	15235255
EAN	7291050061032
Reifengröße (gültig)	500 / 85 R 30
Index, PR	170 A8 / 176 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	154,57
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	505
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	698
Abrollumfang [mm]	4.802
Profiltiefe [mm]	39,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40	Drive Wheel	2,80	
176 A8	7100	40	Free Rolling	2,80	