

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15235260
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 30
Index, PR	166 A8 / 178 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570



## Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke.
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen.
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken.
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15235260
EAN	7291050061445
Reifengröße (gültig)	620 / 70 R 30
Index, PR	166 A8 / 178 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	570
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	173,19
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	608
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.622
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	727
Abrollumfang [mm]	4.835
Profiltiefe [mm]	47,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	666
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A8	5300	40	Drive Wheel	2,50	
178 A8	7500	40	Free Rolling	2,50	