

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15272350
Reifengröße (gültig)	600 / 40 - 22.5
Index, PR	175 A6 / 171 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	344



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Verstärkte Reifenwulst für eine erstklassige Performance auf schwierigen Bodenverhältnissen.
- Eng überlappende Stollen in der Mitte der Lauffläche reduzieren den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Der enge Stollenabstand in der Reifenmitte reduziert den Rollwiderstand auf harten Oberflächen.
- Stahleinlagen bieten Einsatzsicherheit und ermöglichen eine gleichmäßige Druckverteilung.
- Geeignet für Bagger, Dumper, Kompaktlader.

Technische Informationen

Artikelnummer	15272350
EAN	7291050064132
Reifengröße (gültig)	600 / 40 - 22.5
Index, PR	175 A6 / 171 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	344
Karkasseneigenschaften	HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	127.00
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	590
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.358
Profiltiefe [mm]	43,5
Stollenanzahl	15x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	177
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A6	6900	30		7,00	
171 A8	6150	40		7,00	