

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15272560
Reifengröße (gültig)	20.5 - 25
Index, PR	167 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	308



Hinweise und Merkmale

- Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz auf Frontladern.
- Die Nylonkonstruktion & spezielle abgewinkelte und überlappende Profilblöcke sorgen für eine optimale Traktion auf sämtlichen Untergründen sowie für eine gute Selbstreinigung.
- Konzipiert für den Radlader- & Gradereinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15272560
EAN	8903635000280
Reifengröße (gültig)	20.5 - 25
Index, PR	167 B, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	308
TRA Code	L2/G2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	154,26
Empfohlene Felgengröße	17
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	520
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.492
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	658
Abrollumfang [mm]	4.340
Profiltiefe [mm]	28,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 B	5450	50		2,75	
	8250	10		3,50	