

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15283112
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Dual Master 506



Hinweise und Merkmale

- Der Dual Master 506 wurde speziell für Zwillingsbereifungen für Bagger entwickelt.
- Die besondere Seitenwandkonstruktion ermöglicht einen engen Kontakt zwischen den Reifen und verhindert so das Eindringen von Steinen zwischen die Reifen.
- Somit wird kein Zwischenring zwischen den Reifen benötigt.
- Die starke All-Steel-Radialkarkasse bietet eine gute Stabilität, Schutz vor Verletzungen, eine lange Lebensdauer, einen geringen Kraftstoffverbrauch und guten Fahrkomfort.
- Das Profil 506 bietet eine effektive Performance abseits und besonders auf der Straße.
- Die Schulterstollen ermöglichen einen guten Grip auf weichen Untergründen, mehr Gummi um die Reifenmitte herum sorgt für weiches und stabiles Fahrverhalten auf harten Untergründen.
- Spezielle runderneuerbare EM-Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	15283112
EAN	8903635020936
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	158 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Dual Master 506
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	87,00
Empfohlene Felgenreöße	9
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.100
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	509
Abrollumfang [mm]	3.366
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		9,00	