

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284051
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284051
EAN	7291050060387
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Alternativgröße 1	19.5LR24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	117,04
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	504
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.303
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	601,00
Abrollumfang [mm]	3.929
Profiltiefe [mm]	28,8
Reifeninhalt 75% [ltr.]	278
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	