

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284075
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	158 A8 / 154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284075
EAN	7291050060929
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 24
Index, PR	158 A8 / 154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	119,66
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	16, 18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	541
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.312
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3.953
Profiltiefe [mm]	30,7
Reifeninhalt 75% [ltr.]	309
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A8	4250	40		3,20	
154 D	3750	65		3,20	