

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284162
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15284162
EAN	8903635019855
Reifengröße (gültig)	540 / 80 R 38
Alternativgröße 1	20.8R38
Index, PR	172 A8 / 167 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,00
Empfohlene Felgenreöße	DW18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	546
Außendurchmesser Reifen [mm]	182
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	836,00
Abrollumfang [mm]	5.503
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	48x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	541,05
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A8	6300	40		3,20	
167 D	5450	65		3,20	