

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15284205
Reifengröße (gültig)	620 / 80 R 42
Index, PR	181 A8 / 177 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15284205
EAN	7291050062350
Reifengröße (gültig)	620 / 80 R 42
Index, PR	181 A8 / 177 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Multiuse 550
M+S	M+S
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	273,63
Empfohlene Felgengröße	20
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	625
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.059
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	937,00
Abrollumfang [mm]	6.268
Profiltiefe [mm]	36,1
Stollenanzahl	48x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	817,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		3,20	
177 D	7300	65		3,20	