

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285305
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580



## Hinweise und Merkmale

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader.
- Starke Radialkarkasse gewährt hohe Tragfähigkeiten und maximale Standsicherheit im Einsatz.
- Optimierte Gummimischung sowie abgewinkelte Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Verschleißfestigkeit und damit verbunden eine lange Lebensdauer.
- Optimal für Biogasanlagen geeignet.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15285305
EAN	7291050060578
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 24
Index, PR	152 A8 / 152 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agro Industrial 580
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	85,60
Empfohlene Felgenreöße	13
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	404
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3.521
Profiltiefe [mm]	36,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 A8	3550	40		4,00	
152 B	3550	50		4,00	