

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710326
Reifengröße (gültig)	15 x 6.00 - 6
Index, PR	57 A6 / 61 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG RIB



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Universeller Reifen für Maschinen zu Garten- und Landschaftspflege als auch zur Grünfütterernte.
- Mehrfach Rillenprofil und abgerundete Reifenschulter schützen vor Beschädigungen der Grünflächen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15710326
EAN	8903094012954
Reifengröße (gültig)	15 x 6.00 - 6
Index, PR	57 A6 / 61 A3, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG RIB
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,18
Empfohlene Felgengröße	4.50A
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	152
Außendurchmesser Reifen [mm]	365
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	159
Abrollumfang [mm]	1.059
Profiltiefe [mm]	4,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
57 A6	230	30		2,10	
61 A3	257	15		2,10	