28.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710552
Reifengröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Index, PR	116 B, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 313

Hinweise und Merkmale

- Exzellente Zugkraft.
- Resistente Gummimischung gegen Durchstiche für längere Haltbarkeit.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15710552
EAN	8903094025589
Reifengröße (gültig)	31 x 15.50 - 15
Index, PR	116 B, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	TR 313
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,40
Empfohlene Felgengröße	13LB
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	370
Außendurchmesser Reifen [mm]	780
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	342
Abrollumfang [mm]	2.233
Profiltiefe [mm]	23,5
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	68,93
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
116 B	1250	50		3,10	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.