

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711285
Reifengröße (gültig)	11.0 / 65 - 12
Index, PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711285
EAN	8903094019427
Reifengröße (gültig)	11.0 / 65 - 12
Index, PR	101 A8 / 114 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,19
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	7.00, 8.50L
Luftdruck maximal [bar]	2,90
Reifenbreite [mm]	273
Außendurchmesser Reifen [mm]	700
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	321
Abrollumfang [mm]	2.072
Profiltiefe [mm]	22,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
101 A8	825	40	Drive Wheel	2,90	LLV
114 A8	1180	40	Free Rolling	2,90	LLV