

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711295
Reifengröße (gültig)	7.00 - 12
Index, PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711295
EAN	8903094019755
Reifengröße (gültig)	7.00 - 12
Index, PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,49
Empfohlene Felgengröße	4.25
Zulässige Felgengröße	5JA
Luftdruck maximal [bar]	2,50
Reifenbreite [mm]	185
Außendurchmesser Reifen [mm]	665
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	295
Abrollumfang [mm]	1.948
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
95 A8	690	40	Free Rolling	2,50	LLV