

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 15711650        |
| Reifengröße (gültig) | 200 / 60 - 14.5 |
| Index, PR            | 106 A8, 10 PR   |
| TL/TT                | TT              |
| Marke                | BKT             |
| Profil               | Rib 774 (A)     |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT RIB 774 (A) ist ein Reifen für diverse gezogene landwirtschaftliche Geräte.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt sein feines Rillenprofil für einen geringen Rollwiderstand.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15711650        |
| EAN                          | 8903094010974   |
| Reifengröße (gültig)         | 200 / 60 - 14.5 |
| Index, PR                    | 106 A8, 10 PR   |
| TL/TT                        | TT              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | Rib 774 (A)     |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 11,78           |
| Empfohlene Felgengröße       | 6.75            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 210             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 610             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 278             |
| Abrollumfang [mm]            | 1.785           |
| Profiltiefe [mm]             | 10,0            |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 106 A8 | 950                | 40                     | Free Rolling | 5,00            | LLV          |