

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711680
Reifengröße (gültig)	5.00 - 15
Index, PR	75 A8 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711680
EAN	8903094019151
Reifengröße (gültig)	5.00 - 15
Index, PR	75 A8 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,10
Empfohlene Felgengröße	3.50D
Zulässige Felgengröße	3.00D, 4.00E, 4J
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	140
Außendurchmesser Reifen [mm]	657
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	308
Abrollumfang [mm]	1.957
Profiltiefe [mm]	16,0
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
75 A8	387	40	Drive Wheel	3,50	LLV
88 A8	560	40	Free Rolling	3,50	LLV