

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711686 |
| Reifengröße (gültig) | 6.5 / 80 - 15 |
| Index, PR | 92 A8 / 104 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 505 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Für Feld - und Spezialeinsätze.
- Hohe Traktion.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 15711686 |
| EAN | 8903094019472 |
| Reifengröße (gültig) | 6.5 / 80 - 15 |
| Index, PR | 92 A8 / 104 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 505 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,92 |
| Empfohlene Felgengröße | 5.00 |
| Zulässige Felgengröße | 4.50K, 5K, 5J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,80 |
| Reifenbreite [mm] | 169 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 683 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 325 |
| Abrollumfang [mm] | 2.106 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 92 A8 | 630 | 40 | Drive Wheel | 4,80 | LLV |
| 104 A8 | 900 | 40 | Free Rolling | 4,80 | LLV |