

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711694
Reifengröße (gültig)	31 X 13.50 - 15
Index, PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation Rib Implement



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Flotation Rib Implement ist ein HF-1 Reifen für landwirtschaftliche Geräte und Anhänger
- Er bietet eine hohe Flotation bei geringer Bodenverdichtung und einer idealen Bodendruckverteilung
- Seine starke Nylonkarkasse sowie die schnitt-, reiß- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens

Technische Informationen

Artikelnummer	15711694
EAN	8903094040469
Reifengröße (gültig)	31 X 13.50 - 15
Index, PR	124 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation Rib Implement
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,79
Empfohlene Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	5,20
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	780
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2.129
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
124 B	1600	50	Free Rolling	5,20	