

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711708
Reifengröße (gültig)	7 - 16
Index, PR	75 A6 / 71 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711708
EAN	8903094004706
Reifengröße (gültig)	7 - 16
Index, PR	75 A6 / 71 A8, 4 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,97
Empfohlene Felgengröße	6LB
Zulässige Felgengröße	6.00F
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	183
Außendurchmesser Reifen [mm]	740
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	344
Abrollumfang [mm]	2.223
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	15x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
75 A6	387	30		1,60	
71 A8	345	40		1,60	