

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711709
Reifengröße (gültig)	8 - 16
Index, PR	91 A6 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren.
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort.
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711709
EAN	8903094004720
Reifengröße (gültig)	8 - 16
Index, PR	91 A6 / 88 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	TR 144
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,88
Empfohlene Felgengröße	6LB
Zulässige Felgengröße	6.00F
Luftdruck maximal [bar]	1,90
Reifenbreite [mm]	200
Außendurchmesser Reifen [mm]	785
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	358
Abrollumfang [mm]	2.342
Profiltiefe [mm]	27,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
91 A6	615	30		1,90	
88 A8	560	40		1,90	