

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711712
Reifengröße (gültig)	7.50 - 16
Index, PR	111 J, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Sand King



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Sand King wurde speziell für Trailer im Transporteinsatz entwickelt.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion und besten Bodenkontakt auf sandigem Untergrund.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711712
EAN	8903094032457
Reifengröße (gültig)	7.50 - 16
Index, PR	111 J, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	Sand King
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,72
Empfohlene Felgengröße	5.50
Zulässige Felgengröße	6.00
Luftdruck maximal [bar]	4,15
Reifenbreite [mm]	215
Außendurchmesser Reifen [mm]	820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Abrollumfang [mm]	2.471
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
111 J	1090	100		4,11	