

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711728
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	123 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711728
EAN	8903094010394
Reifengröße (gültig)	10.0 / 75 - 15.3
Index, PR	123 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	14,08
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	3,90
Reifenbreite [mm]	274
Außendurchmesser Reifen [mm]	760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Abrollumfang [mm]	2.227
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
123 A8	1550	40		3,90	LLV