

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711802
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 15.3
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711802
EAN	8903094010721
Reifengröße (gültig)	12.5 / 80 - 15.3
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 909 V-Line
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,48
Empfohlene Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	4,30
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	885
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	387
Abrollumfang [mm]	2.593
Profiltiefe [mm]	9,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		4,30	