

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15711817 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 55 - 16 |
| Index, PR | 121 A8 / 133 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 729 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AW 729 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger, Heuerntemaschinen, Ballenpressen und Bodenbearbeitungsgeräte.
- Die abgerundete Reifenschulter und das Profil mit drei umlaufenden Rillen in der Laufflächenmitte sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und verhindern Bodenschäden.
- Der Reifen bietet sowohl beim Feldeinsatz wie auch bei Transportfahrten auf der Straße eine sehr gute Performance.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15711817 |
| EAN | 8903094066117 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 55 - 16 |
| Alternativgröße 1 | 13.0/55-16 |
| Index, PR | 121 A8 / 133 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AW 729 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 28,14 |
| Empfohlene Felgengröße | 11.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 343 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 785 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 358 |
| Abrollumfang [mm] | 2.358 |
| Profiltiefe [mm] | 13,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 121 A8 | 1450 | 40 | Drive Wheel | 3,20 | |
| 133 A8 | 2060 | 40 | Free Rolling | 3,20 | |