

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711825
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711825
EAN	8903094009862
Reifengröße (gültig)	6.00 - 16
Index, PR	95 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	8,36
Empfohlene Felgengröße	4.00
Zulässige Felgengröße	4.50
Luftdruck maximal [bar]	2,75
Reifenbreite [mm]	169
Außendurchmesser Reifen [mm]	722
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	337
Abrollumfang [mm]	2.150
Profiltiefe [mm]	8,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
95 A8	690	40	Free Rolling	2,75	LLV