

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711833
Reifengröße (gültig)	12.5 / 70 - 16
Index, PR	125 A2, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Exzellente Traktion in schwierigem Gelände.
- Breite Profilblöcke erhöhen die Durchstoßfestigkeit.
- Gute Laufeistung durch die Verwendung einer verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Für die Anwendung auf Baggerladern, Radladern u.ä. Fahrzeugen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711833
EAN	8903094028511
Reifengröße (gültig)	12.5 / 70 - 16
Index, PR	125 A2, 8 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AT 621
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,28
Empfohlene Felgengröße	10
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	855
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	385
Abrollumfang [mm]	2.584
Profiltiefe [mm]	20,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
125 A2	1650	10		2,60	