

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711834
Reifengröße (gültig)	14.0 / 65 - 16
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15711834
EAN	8903094009930
Reifengröße (gültig)	14.0 / 65 - 16
Index, PR	142 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,82
Empfohlene Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	353
Außendurchmesser Reifen [mm]	870
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	388
Abrollumfang [mm]	2.549
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40	Free Rolling	4,00	LLV