

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711836
Reifengröße (gültig)	13.0 / 75 - 16
Index, PR	135 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711836
EAN	8903094025640
Reifengröße (gültig)	13.0 / 75 - 16
Index, PR	135 A8, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,05
Empfohlene Felgengröße	11.0
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	340
Außendurchmesser Reifen [mm]	890
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	396
Abrollumfang [mm]	2.726
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 A8	2180	40	Free Rolling	3,00	LLV