

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15711848
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	146 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705



## Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15711848
EAN	8903094010097
Reifengröße (gültig)	15.0 / 55 - 17
Index, PR	146 A8, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AW 705
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,22
Empfohlene Felgengröße	13.00
Luftdruck maximal [bar]	4,70
Reifenbreite [mm]	381
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	391
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.575
Profiltiefe [mm]	12,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 A8	3000	40	Free Rolling	4,70	LLV
	2060	40	Drive Wheel	4,70	LLV