

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712365
Reifengröße (gültig)	14.5 / 80 - 18
Index, PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AW 702



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712365
EAN	8903094034666
Reifengröße (gültig)	14.5 / 80 - 18
Index, PR	155 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	AW 702
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,37
Empfohlene Felgengröße	11.0
Zulässige Felgengröße	12, 13
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	362
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.047
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	446
Abrollumfang [mm]	3.068
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 A8	3875	40		4,50	