

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712419
Reifengröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Index, PR	134 A8 / 147 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504



Bohnenkamp
Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industrireifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712419
EAN	8903094064465
Reifengröße (gültig)	19.0 / 45 - 17
Index, PR	134 A8 / 147 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 504
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,85
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Reifenbreite [mm]	465
Außendurchmesser Reifen [mm]	865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	389
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.578
Profiltiefe [mm]	25,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 A8	2120	40	Drive Wheel	3,10	LLV
147 A8	3075	40	Free Rolling	3,10	LLV