

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712445
Reifengröße (gültig)	6.50 - 20
Index, PR	112 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	BK 308



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Das Profil BK 308 bietet sowohl eine gute Traktion als auch gute Laufeigenschaften im Transporteinsatz.
- Seine starke Karkasse ermöglicht eine hohe Widerstandsfähigkeit und schützt vor Einstichverletzungen.
- Die spezielle Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712445
EAN	8903094044993
Reifengröße (gültig)	6.50 - 20
Index, PR	112 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marke	BKT
Profil	BK 308
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,07
Empfohlene Felgengröße	5.50F
Zulässige Felgengröße	4.00E, 5.00F
Luftdruck maximal [bar]	4,80
Reifenbreite [mm]	190
Außendurchmesser Reifen [mm]	865
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	393
Abrollumfang [mm]	2.534
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
112 A6	1120	30		4,80	