

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15712495 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 / 80 - 24 |
| Index, PR | 145 A8 / 157 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung.
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden.
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15712495 |
| EAN | 8903094018963 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 / 80 - 24 |
| Index, PR | 145 A8 / 157 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 504 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 72,22 |
| Empfohlene Felgengröße | W12 |
| Zulässige Felgengröße | W13, W14L |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,00 |
| Reifenbreite [mm] | 384 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.262 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 570 |
| Abrollumfang [mm] | 3.875 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900 | 40 | Drive Wheel | 3,00 | LLV |
| 157 A8 | 4125 | 40 | Free Rolling | 3,00 | LLV |