

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15712510 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 45 - 22.5 |
| Index, PR | 136 A8 / 148 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation 558 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Flotationreifen für hohe Traglasten bei niedrigen Luftdruck.
- Geeignet für den Straßen - und Feldeinsatz.
- Minimale Bodenverdichtung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15712510 |
| EAN | 8903094006267 |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 45 - 22.5 |
| Index, PR | 136 A8 / 148 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation 558 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 57,42 |
| Empfohlene Felgengröße | AG16.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,70 |
| Reifenbreite [mm] | 500 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.045 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 471 |
| Abrollumfang [mm] | 3.167 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| Stollenanzahl | 26x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 136 A8 | 2240 | 40 | Drive Wheel | 2,70 | |
| 148 A8 | 3150 | 40 | Free Rolling | 2,70 | |