

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712526
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation V-Line



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für leichte Einsätze z.B. auf gezogenen & aufgesattelten landw. Arbeitsgeräten sowie Pressen u.ä. Fahrzeugen.
- Traktionsprofil für gute Selbstreinigung.
- Überlappende Stollen im Mittelbereich für ruhige Laufeigenschaften.
- Abgerundete Reifenschultern schonen Grünflächen und Pflanzenbestände.
- Nicht geeignet für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712526
EAN	8903094006212
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation V-Line
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,23
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Zulässige Felgengröße	15.00, 17.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Abrollumfang [mm]	3.489
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 A8	4875	40	Drive Wheel	3,20	
163 A8	4875	40	Free Rolling	3,20	