

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712537
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 509



Hinweise und Merkmale

- Der BKT AS509 wurde speziell für den Einsatz auf landwirtschaftlichen Anhängern, Sämaschinen und Bodenbearbeitungsgeräten entwickelt.
- Durch die hohe Stollenanzahl wird der Bodendruck optimal verteilt.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Luftdruck, wodurch die Bodenverdichtung minimiert wird.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712537
EAN	8903094051038
Reifengröße (gültig)	550 / 45 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	AS 509
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,70
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.065
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	479
Abrollumfang [mm]	3.250
Profiltiefe [mm]	29,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40	Drive Wheel	4,00	
166 A8	5300	40	Free Rolling	4,00	