

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712568
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation TR 675



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Hinweise und Merkmale

- Der BKT Flotation TR 675 ist besonders geeignet für Bodenbearbeitung und Transporteinsätze.
- Er kann auf Anhängern, Kompaktdumpfern und Arbeitsgeräten eingesetzt werden.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion bei gleichzeitiger Bodenschonung.

Technische Informationen

Artikelnummer	15712568
EAN	8903094019816
Reifengröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Index, PR	154 A8 / 167 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation TR 675
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,65
Empfohlene Felgengröße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,80
Reifenbreite [mm]	550
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.260
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	547
Abrollumfang [mm]	3.640
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40	Drive Wheel	3,80	
167 A8	5450	40	Free Rolling	3,80	