

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15712595 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 55 - 22.5 |
| Index, PR | 156 A8 / 169 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation Rib 774 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Flotation RIB 774 ist der ideale Reifen für frei rollende landwirtschaftliche Geräte und Anhänger.
- Durch sein feines Rillenprofil und seine Flotationseigenschaften wird der Boden für bestmögliche Erträge optimal geschont.
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt der geringe Rollwiderstand für einen möglichst geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15712595 |
| EAN | 8903094006632 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 55 - 22.5 |
| Index, PR | 156 A8 / 169 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation Rib 774 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 97,34 |
| Empfohlene Felgengröße | 20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Reifenbreite [mm] | 600 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.230 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 540 |
| Abrollumfang [mm] | 3.716 |
| Profiltiefe [mm] | 15,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 156 A8 | 4000 | 40 | Drive Wheel | 2,60 | |
| 169 A8 | 5800 | 40 | Free Rolling | 2,60 | |