

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15712855
Reifengröße (gültig)	700 / 50 - 26.5
Index, PR	162 A8 / 174 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648



## Hinweise und Merkmale

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße.
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar.
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck.
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand.
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15712855
EAN	8903094006526
Reifengröße (gültig)	700 / 50 - 26.5
Index, PR	162 A8 / 174 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	136,20
Empfohlene Felgengröße	24.00
Zulässige Felgengröße	AG24.00
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	700
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.354
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	581
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	4.017
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
162 A8	4750	40	Drive Wheel	2,40	
174 A8	6700	40	Free Rolling	2,40	