

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715080
Reifengröße (gültig)	VF 400 / 45 R 17.5
Index, PR	159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715080
EAN	8903094063598
Reifengröße (gültig)	VF 400 / 45 R 17.5
Index, PR	159 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,53
Empfohlene Felgenreöße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	400
Außendurchmesser Reifen [mm]	800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	343
Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.357
Profiltiefe [mm]	11,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 D	4375	65		6,00	