

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715113
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Index, PR	163 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT FL630 Ultra ist ein Flotationreifen für den Einsatz im Feld und auf der Straße.
- Er eignet sich vor allem für landwirtschaftliche Anhänger, Ballenpressen, schwere Sämaschinen und Dungstreuer.
- Sein robustes Profil bietet eine hervorragende Traktion auch bei Kurvenfahrten und beim Rangieren.
- Der Reifen garantiert guten Grip auf allen Untergründen und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und schont den Boden optimal.
- Bei Transportfahrten auf der Straße zeichnet sich der Reifen durch guten Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemission aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15715113
EAN	8903094052790
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Alternativgröße 1	550/45R22.5
Index, PR	163 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Ultra
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,70
Empfohlene Felgenreöße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	543
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.290
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	247
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 A8	4875	40		4,00	
152 D	3550	65		4,00	