

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715133
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	159 D / 156 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15715133
EAN	8903094037032
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	159 D / 156 E
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,08
Empfohlene Felgenreöße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	611
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	516
Abrollumfang [mm]	3.574
Profiltiefe [mm]	21,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	340
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 D	4375	65		4,00	
156 E	4000	70		4,00	