

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15715136
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15715136
EAN	8903094042166
Reifengröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Index, PR	161 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	FL 630 Super
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,54
Empfohlene Felgengröße	16.00
Zulässige Felgengröße	17.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	543
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	549
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.785
Profiltiefe [mm]	21,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 D	4625	65		4,00	