

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15715137 |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 630 Super |



Hinweise und Merkmale

- Flotation Reifen mit Stahlgürtelverstärkung für den Einsatz auf Güllefaschwagen, Dungstreuern und ähnlichen gezogenen landwirtschaftl. Fahrzeugen.
- Stärker für den Feld-/Ackereinsatz ausgelegt.
- Optimierte Lauffläche, größere Kontaktfläche zwischen Stollen und Untergrund, für ruhigeres Fahrverhalten.
- Extrem resistent gegen Stichverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 15715137 |
| EAN | 8903094045037 |
| Reifengröße (gültig) | 580 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 166 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | BKT |
| Profil | FL 630 Super |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 125,92 |
| Empfohlene Felgengröße | AG18.00 |
| Zulässige Felgengröße | AG16.00, AG17.00, AG20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 577 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.326 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 594 |
| Abrollumfang [mm] | 4.058 |
| Profiltiefe [mm] | 24,5 |
| Stollenanzahl | 23x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 166 D | 5300 | 65 | | 4,00 | |